

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Nawierzchnia podjazdu wraz ze schodami			
1 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		2,45 * 1,30 + 2,45 * 2,70	m2	9,800	
		2,10 * 1,50 + 0,38 * 1,08	m2	3,560	
		1,40 * [3,90 + 1,40 + 9,10] + 1,80 * 3,00 + 1,40 * [8,80 + 1,20 + 1,90]	m2	42,220	
				RAZEM	55,580
2 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
		poz. 1 * 0,03	m3	1,667	
				RAZEM	1,667
3 d.1	ZKNR C-2 0602-01	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie	m2		
		poz. 1	m2	55,580	
				RAZEM	55,580
4 d.1	ZKNR C-2 0601-07	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłożu PRZYJĘTO 20% powierzchni	m2		
		poz. 1 * 20%	m2	11,116	
				RAZEM	11,116
5 d.1	KNR AT-33 0103-03	Wyprofilowanie krawędzi stopni schodowych	m		
		2,45 * 9	m	22,050	
				RAZEM	22,050
6 d.1	ZKNR C-2 0502-01	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy, tynki	m2		
		poz. 3	m2	55,580	
				RAZEM	55,580
7 d.1	ZKNR C-2 0603-04	Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		poz. 6	m2	55,580	
				RAZEM	55,580
8 d.1	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłoży - powierzchnie poziome folia w płynie	m2		
		poz. 7	m2	55,580	
				RAZEM	55,580
9 d.1	ZKNR C-2 0501-05	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontaktowa	m2		
		poz. 8	m2	55,580	
				RAZEM	55,580
10 d.1	ZKNR C-2 0611-05	Posadzka epoksydowa rozlewno-szpachlowa wykonywana na przygotowanym podłożu - podstawowa gr. 3,0 mm	m2		
		poz. 9	m2	55,580	
				RAZEM	55,580
11 d.1	ZKNR C-2 0611-06	Posadzka epoksydowa rozlewno-szpachlowa wykonywana na przygotowanym podłożu - wykonanie posypki	m2		
		55,58	m2	55,580	
				RAZEM	55,580
12 d.1	ZKNR C-2 0611-07	Posadzka epoksydowa rozlewno-szpachlowa wykonywana na przygotowanym podłożu - wykonanie warstwy zamykającej	m2		
		55,58	m2	55,580	
				RAZEM	55,580
2		Naprawa tynków			
13 d.2	KNR 4-01 0723-05	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		0,5 * [2,70 * 1,30] * 2	m2	3,510	
		0,20 * [3,90 + 1,40 + 9,10 + 3,00 + 1,80 + 8,80 * 2 + 1,20 * 2 + 1,90 * 2]	m2	8,600	
				RAZEM	12,110

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 4-01 0731-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cyklinowanych z suchych mieszanek szlachetnych średnio- i drobnoziarnistych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz. 13	m2	12,110	
				RAZEM	12,110
3		Balustrady			
15 d.3	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2	m2		
		1,10 * 3,0 * 2	m2	6,600	
		0,90 * [3,90 * 2 + 1,40 + 9,10 * 2 + 1,80 * 2 + 3,00 + 8,80 * 2 + 1,20 * 2 + 2,0 * 2]	m2	52,200	
				RAZEM	58,800
16 d.3	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		poz. 15	m2	58,800	
				RAZEM	58,800
4		Nawierzchnia z kostki			
17 d.4	KNNR 6 1103-01	Remonty częściowe nawierzchni z kostki betonowej wysokości 6 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem. Przyjęto 20% nawierzchni do wymiany.	m2		
		[2,45 + 1,40] * 1,0	m2	3,850	
				RAZEM	3,850